

AUDIO SENSOR

音声検知装置 Model AS-4

アナログ 4 入力 外部リモート対応 RoHS

株式会社土方電機

東京都福生市南田園 1-13-1

TEL 042-552-7246

概要

この装置は音声入力信号のレベルを検知しあらかじめ設定した値以上のレベルが入力され、そのレベルが一定時間持続するとアラームを発生させる装置です。

特長

- 音声入力端子を4つ持ちそれぞれ独立に音声検知を行います。
- アラームが発生するための音声レベルおよび音声持続時間を設定可能です。
- 前パネルの発光ダイオードで入力信号が音声検知レベルを超えたことを表示できます。
- 前パネルの発光ダイオードでアラームが発生したことを表示可能です。
- アラームは背面端子台および D-SUB コネクタで出力可能です。
- アラームは接点信号で出力しメイク接点、ブレーク接点とも出力します。
- アラームが発生したら、あらかじめ設定された一定時間そのアラームを保持する事が可能です。
- 音声レベル、音声持続時間、アラーム保持時間をチャンネル毎に設定可能にするモードゼロと、あらかじめ4パターンを設定しておき、パターン1～パターン4までをワンタッチで全入力に対して切り替えできるモード1～モード4がございます。

仕様

■音声入力	RCA ピン (ブリッジ出力付き)、アンバランス (最大 +13dBu)
■アラーム出力1	端子台、リレー接点出力 (メーク接点、ブレーク接点同時出力)
■アラーム出力2	D-SUB 15 ピン メーク接点、ブレーク接点 (内蔵 DIP SW で切替)
■音声検知レベル設定	+10dBu ~ -45dBu (16 段階、0dBu=0.775Vrms)
■音声持続時間	0 ~ 15 秒 (1 秒間隔、16 段階)
■アラーム保持時間	0 ~ 15 秒 (1 秒間隔、16 段階)
■電源	AC アダプター (DC5V/2A)
■外形	W210 × D133 × H42

付属品

- 本体
- AC アダプタ
- 取扱説明書 (保証書付き)



<前面>



<背面>

カタログ内容は予告なく変更することがあります。

MEMO